
Ricodifica degli item

Riportiamo di seguito la sintassi per SPSS per trasformare lo scoring dei singoli item in modo da ottenere i punteggi di ciascuna dimensione e sottodimensione. I comandi sono concepiti assegnando a ognuno dei 100 item della STIPO il nome S1... S100. Le frasi precedute da asterisco costituiscono commenti esplicativi che non rientrano tra i comandi (vengono, cioè, ignorate da SPSS).

* Definizione dell'investimento primario. "Primrole" sta per "investimento primario" (lavoro, studi o entrambi). Primrole = 1: lavoro; primrole = 2: studi; primrole = 3: entrambi.

```
if (S1 lt 3 and S5 = 9) primrole = 1.  
if (S1 = 9 and S5 lt 3) primrole = 2.  
if (S1 lt 3 and S5 lt 3) primrole = 3.  
if (S1 = 9 and S5 = 9) primrole = 4.
```

* Una volta stabilito l'investimento primario vengono calcolati i punteggi, che riguarderanno soltanto lo studio, soltanto il lavoro, oppure una media tra studio e lavoro. Nel caso il soggetto non studi né lavori verrà assegnato un punteggio di 2.

```
if (primrole = 1) idpr1 = S1.  
if (primrole = 1) idpr2 = S2.  
if (primrole = 1) idpr3 = S3.  
if (primrole = 1) idpr4 = S4.
```

```
if (primrole = 2) idpr1 = S5.  
if (primrole = 2) idpr2 = S6.  
if (primrole = 2) idpr3 = S7.  
if (primrole = 2) idpr4 = S8.
```

NB: È possibile scaricare la sintassi SPSS qui riportata dal nostro sito (www.raffaello cortina.it), in formato PDF. Per effettuare il download del file PDF bisogna accedere alla Scheda di questo volume e inserire, dove richiesto, la seguente password: *stipo2012*.

La stessa procedura consente il download anche del Foglio di scoring.

```

if (primrole = 4) idpr1 = 2.
if (primrole = 4) idpr2 = 2.
if (primrole = 4) idpr3 = 2.
if (primrole = 4) idpr4 = 2.

if (primrole = 3) idpr1 = mean (S1, S5).
if (primrole = 3) idpr2 = mean (S2, S6).
if (primrole = 3) idpr3 = mean (S3, S7).
if (primrole = 3) idpr4 = mean (S4, S8).

```

* I comandi seguenti ricodificano i punteggi “9”. Dove appropriato tali punteggi vengono ricodificati come mancanti, ovvero non concorrono al calcolo del punteggio della rispettiva dimensione o sottodimensione. Per esempio, la domanda 10, che valuta l’interesse sostenuto nel tempo per un hobby o un’attività ricreativa, non viene posta se il soggetto riferisce di non avere hobby. In altri casi, il punteggio “9” viene ricodificato come “2”. Per esempio, gli item 37-41, che valutano diversi aspetti delle relazioni intime, vengono saltati se il soggetto riferisce di non aver avuto nessuna relazione sentimentale negli ultimi cinque anni. In questo caso, a tali item viene assegnato un punteggio di “2” che contribuirà al calcolo della media del relativo dominio.

```

recode S10 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).
recode S11 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).
recode S17 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).
recode S32 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S33 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S34 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S35 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).
recode S37 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S38 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S39 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S40 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S41 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S43 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S50 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).
recode S51 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).
recode S52 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).
recode S69 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S70 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S71 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).
recode S73 (0=0) (1=1) (2=2) (9=2).

```

recode S78 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).

recode S82 (0=0) (1=1) (2=2) (9=sysmis).

* I comandi seguenti ricodificano i punteggi “3” in punteggi “2”. Poiché il punteggio di “3”, indicativo di superficialità o disorganizzazione nella risposta, non è previsto per tutti gli item, esso viene ricodificato, per quegli item che lo prevedono, nel punteggio di massima gravità, “2”.

recode S13 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S14 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S15 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S16 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S18 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S19 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S20 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S21 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S22 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S23 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S24 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S26 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S27 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S28 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S29 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S44 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S45 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S46 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S47 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S48 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S49 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S53 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S54 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S55 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S56 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S57 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S58 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S59 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S60 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S61 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S62 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S63 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S64 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

recode S65 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).
recode S66 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).
recode S67 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).
recode S68 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).
recode S72 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).
recode S89 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).
recode S91 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).
recode S93 (0=0) (1=1) (2=2) (3=2).

* I comandi seguenti calcolano i punteggi medi di ciascuna delle sotto-dimensioni e delle sette dimensioni principali della STIPO.

compute invest = mean(idpr1, idpr2, idpr3, idpr4, S9, S10, S11).

compute coerenza = mean(S12, S13, S14, S15, S16, S17).

compute autoval = mean(S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24).

compute altri = mean(S25, S26, S27, S28, S29, S30).

compute identita = mean(idpr1, idpr2, idpr3, idpr4, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30).

compute relazinterpers = mean(S31, S32, S33, S34, S35).

compute relazsess = mean(S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43).

compute relazmod = mean(S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52).

compute relazogg = mean(S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52).

compute difese = mean(S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63).

compute coping = mean(S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73).

compute aggressauto = mean(S74, S75, S76, S77, S78).

compute aggressetero = mean(S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85).

compute aggressivita = mean(S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85).

compute valori = mean(S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93).

compute realta = mean(S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100).